



Conception robuste alliant flexibilité et performances

Novella



Novella est une solution d'éclairage polyvalente et robuste conçue pour les applications industrielles, extérieures et commerciales. Elle offre des options multipuissances flexibles avec un flux lumineux réglable de 720 à 1550 lm (version 220 mm) ou de 1025 à 2800 lm (version 300 mm), et deux réglages CCT (3000K et 4000K) avec commutateurs DIP intégrés. Le luminaire offre une efficacité impressionnante pouvant atteindre 147 lm/W, avec un IRC>80 et une

longue durée de vie de 100.000 heures.

Novella a un indice de protection IK10 et IP66, et propose en option des kits de capteurs hyperfréquences (MW) couloir et un kit secours. Convient pour installation sur BESA box, disponible en finitions noir de jais ou blanc trafic élégantes, Novella est idéal pour les applications d'éclairage extérieur polyvalentes et performantes.

Novella IP66 220mm



PRO

Caractéristiques

- Gamme de luminaires LED en saillie d'un diamètre de 220 mm, résistants au vandalisme et parfaits pour les applications intérieures et extérieures, notamment les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux
- Conception robuste IK10
- Disponible en version standard et à capteur MW couloir dimmable
- La version à gradation par capteur offre une large gamme de réglages (y compris la fonction couloir) pour optimiser la lumière du jour et la consommation d'énergie
- Hautes performances : fournit jusqu'à 1550 lm et jusqu'à 138 lm/W (efficacité totale du système)
- Le commutateur intégré permet de choisir entre une température de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Sélection facile entre 3 flux lumineux différents grâce à des commutateurs DIP intégrés
- Kit capteur MW couloir et kit secours en option
- Durée de vie : 100.000 heures (L70B50)
- Disponible en noir ou en blanc
- Boîtier Loop in - loop out (LILO) pour les modèles non gradables


Informations produit

Code	Désignation	Couleur Luminaire	Couleur Luminaire (RAL)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
Non dimmable									
0040050	Novella IP66 720-1525lm 830/840 Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1525	5.8 - 12	119 - 134	220	67
0040150	Novella IP66 740-1550lm 830/840 Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1550	5.8 - 12	121 - 138	220	67
Capteur hyperfréquences (MW) couloir									
0040052	Novella IP66 720-1525lm 830/840 MW Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1525	6.1 - 12.3	116 - 128	220	67
0040152	Novella IP66 740-1550lm 830/840 MW Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1550	6.1 - 12.3	118 - 131	220	67
DALI									
0040054	Novella IP66 1600/1725lm 830/840 DALI Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	1600 / 1725	13.5	119 / 128	220	67
0040154	Novella IP66 1625/1750lm 830/840 DALI Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	1625 / 1750	13.5	120 / 130	220	67


Code	Désignation	Couleur luminaire	Couleur luminaire (RAL)
Accessoires			
0040056	Novella IP66 Small Anneau décoratif noir	Noir de jais	RAL9005
0040057	Novella IP66 Small Anneau décoratif blanc	Blanc trafic	RAL9016
0040065	Novella IP66 Small Kit secours		
0040064	Novella IP66 Kit capteur MW couloir		



Données photométriques



Dimensions (mm)



Novella IP66 300mm



PRO

Caractéristiques

- Gamme de luminaires LED en saillie d'un diamètre de 300 mm, résistants au vandalisme, parfaits pour les applications intérieures et extérieures, notamment les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux
- Conception robuste IK10
- Hautes performances : fournit jusqu'à 2800 lm et jusqu'à 147 lm/W (rendement total du système)
- Fonctionnalité unique permettant de choisir le flux lumineux d'une simple pression sur un interrupteur: choisissez le niveau d'éclairage dont vous avez besoin et réglez-le lors de l'installation
- L'interrupteur intégré permet de choisir entre une température de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Versions non dimmables, DALI ou capteur hyperfréquences (MW) couloir
- Kit capteur MW couloir et kit secours en option
- Durée de vie : 100.000 heures (L70B50)
- Accessoire casquette disponible
- Disponible en noir ou en blanc


Informations produit

Code	Désignation	Couleur Luminaire	Couleur Luminaire (RAL)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
Non dimmable									
0040051	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	1025 - 2750	7.8 - 20	126 - 144	300	67
0040151	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	1050 - 2800	7.8 - 20	128 - 147	300	67
Capteur hyperfréquences (MW) couloir									
0040053	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 MW Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	1025 - 2750	8.1 - 20.3	124 - 139	300	67
0040153	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	1050 - 2800	8.1 - 20.3	126 - 142	300	67
DALI									
0040055	Novella IP66 2575/2800lm 830/840 DALI Noir	Noir de jais	RAL9005	3000K / 4000K	2575 / 2800	20	129 / 140	300	67
0040155	Novella IP66 2600/2850lm 830/840 DALI Blanc	Blanc trafic	RAL9016	3000K / 4000K	2600 / 2850	20	130 / 143	300	67


Code	Désignation	Couleur luminaire	Couleur luminaire (RAL)
Accessoires			
0040062	Novella IP66 Large Casquette noire	Noir de jais	RAL9005
0040063	Novella IP66 Large Casquette blanche	Blanc trafic	RAL9016
0040058	Novella IP66 Large Bord décoratif noir	Noir de jais	RAL9005
0040059	Novella IP66 Large Bord décoratif blanc	Blanc trafic	RAL9016
0040066	Novella IP66 Large Kit secours		
0040064	Novella IP66 Kit capteur hyperfréquences (MW) couloir		



Données photométriques



Dimensions (mm)



SYLVANIA



Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude de la compilation des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. January 2026

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company